

Flexikus – Hygiene-Schutzwände (Speichelschutz) für Theken, Tische und Fußboden im modularen Baukasten-System

Zur Vermeidung vor Infektionen mit dem Coronavirus sind viele Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften zu befolgen. Nicht immer ist die Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Dann sind zusätzliche Hygiene-Schutzwände erforderlich, um den notwendigen Schutz vor einer Tröpfchen-Infektion sicherzustellen. Stellen Sie Flexikus auf Tische, Theken oder auf den Fußboden! Flexikus passt immer.



Speichelschutz Flexikus im Baukastensystem

Schutz vor Bakterien und Viren

- ✓ Sicherer Stand
- ✓ Lieferung als Bausatz
- ✓ Optional mit Scheibe oder Folie
- ✓ Individualisierbar
- ✓ Auf Wunsch mit Durchreiche
- ✓ Freistehend
- ✓ Austauschbar

Diese neuartige Produktreihe überzeugt durch Ästhetik und Vielfalt in der Ausführung. Durch die Wandelbarkeit der Flexikus-Wände sind alle Einsatzbereiche möglich: Praxen, Büros, Ladengeschäfte, Tankstellen, Warte- und Versammlungsräume, Schulen, Werkstätten, im Servicebereich uvm.

Die Hygiene-Schutzwand Flexikus sorgt für den notwendigen Infektionsschutz im Alltag, wenn die Einhaltung von Abstandsregeln schwierig wird.

Höchste Flexibilität – wählen Sie!

- ✓ Wunschgröße: Wir fertigen auf Basis des grundlegenden Systems gerne eine fahrbare Hygiene-Schutzwand mit individuellen Maßen (Höhe, Breite, Größe der Durchreiche etc.)
- ✓ Wunschfarbe für Wand und Gestell in den gängigen RAL-Farbtönen
- ✓ Ausstattung als Werbewand, Pinnwand oder Magnettafel möglich
- ✓ Fixierungen / Halterungen für Tische lieferbar

Typ 1: Aufstellpunkt Tisch/Theke		Typ 2: Aufstellpunkt Boden (sitzend)		Typ 3: Aufstellpunkt Boden (stehend)	
Breiten (cm)	50/75/100/125	Breiten (cm)	50/75/100/150	Breiten (cm)	75/100/125
Höhen (cm)	68/93/118/143	Höhen (cm)	105/130/153/180	Höhen (cm)	155/180/205
Farbe Gestell	nach RAL 9006 weißaluminium	Farbe Gestell	nach RAL 9006 weißaluminium	Farbe Gestell	nach RAL 9006 weißaluminium
Material	Stahl	Material	Stahl	Material	Stahl
Scheibenstärke	bis 5 mm	Scheibenstärke	bis 5 mm	Scheibenstärke	bis 5 mm